



**RENAULT**

**Master**

# Lebensmitteltransport

---

## Kühlfahrzeuge



**novotruck**   
... die Kühlfahrzeugmanufaktur ...



# RENAULT

## Alles aus einer Hand das Kühlfahrzeug für den Lebensmitteltransport

### Die Fahrzeugisolierung

Die novotruck Fahrzeugisolierung bietet Ihnen eine erhebliche Verbesserung und Erleichterung Ihrer täglichen Arbeit. Durch unser Konzept, die sorgfältige Verarbeitung und die hohe Qualität der Werkstoffe macht sich Ihre Investition innerhalb kürzester Zeit bezahlt.

- alle Bauteile aus CNC gefrästen Sandwichpaneelen
  - rundherum druckfeste und gleichmäßige Isolierung bei geringer Reduzierung der Nutzlast
  - FCKW-freier Dämmstoff
  - Isolierwerte gemäß der hohen Anforderungen der ATP-Prüfung
  - besonders druck-, schlag- und abriebfeste Oberflächen
  - entspricht vollständig der Lebensmittelhygieneverordnung
- Edelstahlstoßleisten und eine spritzwassergeschützte Innenraumbeleuchtung ermöglichen eine leichte und hygienische Reinigung
  - Sicherer Halt Ihrer Ware über eine Antirutschbeschichtung und folglich gleichmäßige Fahreigenschaften Ihres Transporters auch in besonderen Fahrsituationen
  - Montage von entsprechenden Zurrleisten oder Regalanlagen für spezielle Anwendungen möglich
  - Transport von Waren in verschiedenen Temperaturbereichen durch flexible oder feste Trennwand-Systeme
  - Überwachung der Temperatur entsprechend HACCP mittels Temperaturschreiber



## Das Kühlagregat

Die Vorteile der Transportkühlaggregate aus der VIENTO- oder XARIOS-Baureihe von Carrier Transicold:

- flexibles Baukastensystem
- 3 unterschiedliche Kondensatoreinheiten je nach Laderaumvolumen und Temperaturbereich
- 4 verschiedene, extra flache Verdampfeinheiten
- hohe Kälteleistung mit bis zu 4.770 Watt
- schnellste Temperaturabsenkung auch bei häufigen Türöffnungen
- hervorragende Leistung im Straßen- und Netzbetrieb durch speziell entwickelte Kompressoren
- Bedienung durch Kontrollsystem mit Mikroprozessorsteuerung
- konstante Temperatur und optimaler Schutz durch hohe Luftumwälzung mit wartungsfreien Hochleistungslüftern
- Aktuelle Informationen zur Temperatur über eine Multifunktionskabinensteuerung direkt an der Amaturentafel
- Regulation der Temperaturen der einzelnen Abteile in der Multitemperatur-Version, unabhängig durch das Api Contro Logic-System
- niedriger Geräuschpegel für den Einsatz in Wohngebieten
- vereinfachte Wartungsarbeiten und dadurch minimale Standzeiten und Kosten
- 3-jährige Vollgarantie für jedes Carrier-Gerät aus der VIENTO- oder XARIOS-Baureihe





## Fahrzeugabmessungen Master

	L1 / H1	L1 / H2	L2 / H2	L2 / H3	L3 / H2	L3 / H3	L4 / H2	L4 / H3
Innenhöhe bis zum Dach	1.665	1.780	1.780	2.030	1.780	2.030	1.738	1.934
Ladelänge am Boden	2.290	2.290	2.770	2.770	3.440	3.440	4.090	4.090
Ladekante hinten	600-619	600-619	600-619	600-619	597-610	597-610	756-772	756-772
Schiebetür Durchlass	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Schiebetür Einlasshöhe	1.510	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.614	1.614
Hecktür Durchlass	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
Heck Einlasshöhe	1.575	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.674	1.674
Radkasten Durchladebreite L1 - L3 Variante	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	-	-
Radkasten Durchladebreite L4 Variante	-	-	-	-	-	-	870	870
Innenbreite Maximal	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
Verdampfer Durchladehöhe	1.475	1.590	1.590	1.840	1.590	1.840	1.494	1.744

*Alle Abmessungen sind ca.-Werte. Änderungen vorbehalten.  
Weitere Details zum Fahrzeug erhalten Sie von Ihrem Renault-Partner.  
Alle Fotos können Sonderausstattungen enthalten!*



**novotruck**   
... die Kühlfahrzeugmanufaktur ...

Rothenfelder Str. 56  
33775 Versmold/Germany  
info@novotruck.de

Tel.: +49 (0) 54 23 - 47 59 90  
Fax: +49 (0) 54 23 - 47 59 99  
[www.novotruck.de](http://www.novotruck.de)